

## TUBERIA DE ACERO

ENERO 2017

### EN 10255 Type L-2 - (ISO L-2)

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS			CÓDIGO	GALVANIZADO ROSCADO
	ROSCA	DN	EXTERIOR		ESPELOR DE PARED mm.
1/2"	DN 15	21,3	2,0	74	2,120
3/4"	DN 20	26,9	2,3	76	2,920
1"	DN 25	33,7	2,6	80	4,060
1.1/4"	DN 32	42,4	2,6	85	5,150
1.1/2"	DN 40	48,3	2,9	83	6,620
2"	DN 50	60,3	2,9	87	8,270
2.1/2"	DN 65	76,1	3,2	89	11,720
3"	DN 80	88,9	3,2	92	13,730
4"	DN 100	114,3	3,6	98	20,160

01/003/001/01

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS			CÓDIGO	NEGRO LISO
	ROSCA	DN	EXTERIOR		ESPELOR DE PARED mm.
1/2"	DN 15	21,3	2,0	112	1,450
3/4"	DN 20	26,9	2,3	116	1,940
1"	DN 25	33,7	2,6	124	2,690
1.1/4"	DN 32	42,4	2,6	135	3,410
1.1/2"	DN 40	48,3	2,9	133	4,330
2"	DN 50	60,3	2,9	138	5,470
2.1/2"	DN 65	76,1	3,2	142	7,760
3"	DN 80	88,9	3,2	146	9,140
4"	DN 100	114,3	3,6	148	13,510

01/003/002/01

ENERO 2017

**EN 10255 Type M - (DIN-2440)**

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS			CÓDIGO	GALVANIZADO ROSCADO
	ROSCA	DN	EXTERIOR		ESPELOR DE PARED mm.
1/2"	DN 15	21,3	2,6	175	2,710
3/4"	DN 20	26,9	2,6	176	3,310
1"	DN 25	33,7	3,2	177	4,930
1.1/4"	DN 32	42,4	3,2	178	7,300
1.1/2"	DN 40	48,3	3,2	179	6,280
2"	DN 50	60,3	3,6	180	10,200
2.1/2"	DN 65	76,1	3,6	181	13,160
3"	DN 80	88,9	4,0	182	17,110
4"	DN 100	114,3	4,5	183	25,220
5"	DN 125	139,7	5,0		
6"	DN 150	165,1	5,0		

01/003/003/01

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS			CÓDIGO	NEGRO LISO
	ROSCA	DN	EXTERIOR		ESPELOR DE PARED mm.
1/2"	DN 15	21,3	2,6	184	1,850
3/4"	DN 20	26,9	2,6	185	2,200
1"	DN 25	33,7	3,2	186	3,270
1.1/4"	DN 32	42,4	3,2	188	4,150
1.1/2"	DN 40	48,3	3,2	187	4,780
2"	DN 50	60,3	3,6	189	6,740
2.1/2"	DN 65	76,1	3,6	190	8,720
3"	DN 80	88,9	4,0	191	11,380
4"	DN 100	114,3	4,5	192	16,900
5"	DN 125	139,7	5,0	193	23,010
6"	DN 150	165,1	5,0	194	27,450

01/003/004/01