


## ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS MEMBRANA RECAMBIABLE


**MAYO 2022**


- Los acumuladores hidroneumáticos están destinados a emplearse en instalaciones de agua sanitaria


- Rango temperatura -10º C +100º C

- Precarga 1'5 bar.


	Código	Capacidad (l.)	Presión (bar)	Dimensiones D x H	Conexión agua	€
	3400	24	8	350 x 390	1"	36,568

	Código	Capacidad (l.)	Presión (bar)	Dimensiones D x H	Conexión agua	€
	20171	50	10	360 x 750	1"	130,927
	2228	100	10	450 x 850	1"	240,481

	Código	Capacidad (l.)	Presión (bar)	Dimensiones D x H	Conexión agua	€
	80333	150	10	485 x 1060	1,1/4"	379,205
	80334	200	10	550 x 1135	1,1/4"	425,139
	80335	300	10	650 x 1180	1,1/4"	510,979
	80337	500	10	750 x 1450	1,1/2"	757,787

	Código	Capacidad (l.)	Presión (bar)	Dimensiones D x H	Conexión agua	€
	80338	700	10	700 x 2146	1,1/2"	1528,308

07/079/001/01

	Código	Capacidad (l.)	Presión (bar)	Dimensiones D x H	Conexión agua	€
	24462	20	10	270 x 420	1"	70,978
	80317	50	10	360 x 420	1"	129,358

07/079/001/02